

FD

Миниатюрный вакуумный фильтр



Особенности продукта

- Компактные размеры, небольшой объем и вес
- Быстроразъемные подключения (конфигурируемые)
- Фильтр оснащается скобами для удобной установки
- Легкий монтаж и демонтаж, фильтропатрон меняется без инструментов
- Проходного типа, вход и выход расположены по одной оси
- Подходит для применений со средним и легким уровнем загрязнений

Код заказа

FD 100 - 04 □

① ② ③ ④

① Серия	② Расход вакуумирования	③ Наружный Ø шланга	④ Скобы
FD	100: максимальный расход: 20 нл/мин.	04 - Ø4 (ZFC100) 06 - Ø6 (ZFC100)	Пусто - нет В - в комплекте
	200: максимальный расход: 50 нл/мин.	06 - Ø6 (ZFC200) 08 - Ø8 (ZFC100)	

Технические параметры

Модель	FD100-04B	FD100-06B	FD200-06B	FD200-08B
Наружный диаметр шланга (мм)	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8
Расход при вакууме (нл/мин.)	10	20	30	50
Рабочая среда	Воздух, азот			
Диапазон рабочего давления (кПа)	-100 ~ 0			
Номинальная фильтрация (µm)	10			
Окружающая и рабочая температура (°C)	0-60 (без замерзания)			
Тестовое давление (бар)	1.5			
Материал шланга	нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, мягкий полиуретан			
Фильтропатрон	FD-100-LX		FD-200-LX	

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FD100-04B	53.2	9.1	30	14.1	10	18	11.6	19.5	23	20	29	4
FD100-06B	53.2	9.1	30	14.1	10	18	11.6	19.5	23	20	29	6
FD200-06B	67	15.5	34	17.5	14	22	15.6	23.1	27	24	35	6
FD200-08B	67	15.5	34	17.5	14	22	15.6	23.1	27	24	35	8

Основные размеры

